

	FLIR A315	FLIR A315f - Koruyucu	FLIR A615
Çalışma sıcaklık aralığı	-15°C ile +50°C arası	-25°C ile +50°C arası	-15°C ile +50°C arası
Koruma sınıfı	IP 40	IP 66	IP 40
Darbe/Titreşim	25 g / 2 g	5 g, 11 ms / 2 g	25 g / 2 g
Ağırlık	0.7 kg	5 kg	0.9 kg
Kamera boyutu	170 x 70 x 70 mm	460 x 140 x 150 mm	216 x 73 x 75 mm
Otomatik ısıtma	N/A	Penceresindeki buzlar için	N/A
Dedektör tipi	Soğutmasız mikrobolometre		
Spektral bant	7.5–13 µm		
Görüş alanı/ Min. odak mesafesi	25° x 18.8° / 0.4 m		
Odaklama sistemi	Otomatik veya manuel		
Termal duyarlılık	< 0.05°C @ +30°C / 50 mK		
Doğruluk	±2°C or ±2%		
Çalışma sıcaklık aralığı	+25°C to +40°C		
Depolama sıcaklık aralığı	-40°C +70°C		
Çalışabildiği bağıl nem	95%		
Görüntüdepolama	Dahili hafıza		
Dosya formatı	16-bit Standart JPEG		
Video	Komposite video çıkışı, PAL ve NTSC uyumlu		