

	FLIR C2
Detektör Çözünürlüğü	80 x 60 piksel (4,800 ölçüm noktası)
Dijital Kamera	640 x 480 piksel
Termal Hassasiyet	0.10°C
Görüntüleme Seçenekleri	IR görüntü, Gerçek görüntü, MSX®, Küçük resim görüntü galerisi
Spotmetre	Merkez
Görüş Alanı / Odak mesafesi	41° x 31° / 0.15 m
Spektral Aralık	7.5 - 13 µm
Frekans	9 Hz
Odaklama	Serbest Odak
Detektör Tipi	Soğutmasız Mikrobolometre
Ekran	3" 320 x 240 Renkli / Dokunmatik / Otomatik Yönlendirme
Sıcaklık Skalası	Otomatik
Sıcaklık Ölçüm Aralığı	-10°C ile +150°C
Doğruluk	±2 °C veya ±2%
Emisivite	0.1 den 1.0 e kadar ayarlanabilir
Renk Paletleri	Demir, Gökkuşaağı, Gökkuşaağı YC ve Siyah/Beyaz
Görüntü Depolama Seçenekleri	Dahili hafıza içerisine IR/Gerçek görüntü setlerinden 500 adet
Kayıt Formatı	Radyometrik JPEG
Video Aktarımı	Radyometrik Olmayan IR ve Görsel Video Aktarımı
Arayüz	Veri transferi için Mikro USB
Pil / Pil Ömrü	Şarj edilebilir Lityum-İyon Polimer Batarya / 2 saat
Şarj Sistemi ve Süresi	USB-Mikro çıkışından Şarj adaptöründen / 1,5 saat
Çalışma Sıcaklığı	-15°C ile +50°C arasında
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile +70°C arasında
Çalıştığı Bağıl Nem	95%
Ağırlık/ Boyut	125 x 80 x 24 mm / 130 g,(pil dahil)
<b>SENTEZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME</b>	<b>Inönü Mah. Ulusu Cad. Rüzgar Sok. No:5 D:2-3 Atasehir- Istanbul</b>
	<b>Telefon: +90-216 417 00 58   E-mail: termal@sentezgroup.com.tr</b>